

	Rotarion	Rotarion EVO	Rotarion EVO+	Speed	Speed+
<b>a) technische Spezifikationen</b>					
Palettenabmessungen (LxBxH) [mm]	1.200 x 800 x 2.200 3.000 mm Höhe optional	1.200 x 1.000 x 2.200 2.500 mm Höhe optional	1.200 x 1.000 x 2.500 3.000 mm Höhe optional	1.200 x 1.000 x 2.500 3.000 mm Höhe optional	1.200 x 1.000 x 2.500
Drehteller-Durchmesser bzw. Wickelbereich [mm]	1.500 1.650 / 2.000 (optional)	1.650 2.000 (optional - aber nicht bei Transpalett)	1.650 2.000 / 2.400 (optional - aber nicht bei Transpalett)	1.650 2.000 / 2.400 (optional - aber nicht bei Transpalett)	1.650
max. Palettengewicht	1.200 kg	2.000 kg (1.200 bei Transpalett)	2.000 kg (1.200 bei Transpalett)	2.000 kg (1.200 bei Transpalett)	2.000 kg
wartungsfreier Motor	×	×	×	√	√
Sicherheitsabstand 500 mm	√	√	√	√	√
empfohlen bei X Paletten/Tag	40	40	50	50	80
<b>b) Bedienung</b>					
Automatikmodus	×	×	×	×	√ (Smart Grip)
Fotozelle zur Packgutererkennung	√	√	√	√	√
Touch Panel	×	×	×	√	√
Display	×	×	Text	grafisch	grafisch
Soft-Start/Stop-Modus	√	√	√	√	√
variable (Drehteller)Geschwindigkeit	√	√	√	√	√
Start/Stop an identischer Position	√	√	√	√	√
Start nur bei Packgutererkennung möglich	√	√	√	√	√
Wickelprogramme					
- vorinstalliert	3	3	5	8	8
- weitere frei programmierbar (PLC)	×	×	√	√ (362.880)	√ (362.880)
<b>c) Folienschlitten</b>					
Lage	außen	außen	innen	innen	innen
Bremse	MBB EMB (optional)	MBB EMB (optional)	MBB EMB (optional)	EMB	EMB
Pre-Stretch (bei Pre-Stretch ist auch immer EMB enthalten)	IDP, VPT (alles optional)	IDP, VPT (alles optional)	IDP, VPT, VDP (alles optional)	DPS EPI (optional)	DPS EPI (optional)
<b>d) Bestückung</b>					
Stapler	√	√	√	√	√
Hubwagen/Rampe	√ (optional)	√ (optional)	√ (optional)	√ (optional)	√ (optional)
Hubwagen/Transpalett	×	√ (optional)	√ (optional)	√ (optional)	×
ebenenerdig (Bodeneinlassung)	√ (optional)	√ (optional)	√ (optional)	√ (optional)	√ (optional)

	Wrap Master	Wrap Master Sting	Synobot	Synobot Senso
<b>a) technische Spezifikationen</b>				
Palettenabmessungen (LxBxH) [mm]	max. 1.450 x 1.450 x 2.500 min. 750 x 750 x 600	max. 1.400 x 1.400 x 2.500 min. 750 x 750 x 600	min. B x H 750 x 750 max. Höhe 2.000 mm	min. B x H 750 x 750 max. Höhe 2.000 mm
Drehteller-Durchmesser bzw. Wickelbereich [mm]	2.050	2.050	NA	NA
max. Palettengewicht	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
wartungsfreier Motor	√	√	×	×
Sicherheitsabstand 500 mm	NA	NA	NA	Na
empfohlen bei X Paletten/Tag	50	80	20	40
<b>b) Bedienung</b>				
Automatikmodus	×	√ (Smart Grip)	×	×
Fotozelle zur Packgutererkennung	√	√	×	√
Touch Panel	√	√	×	√
Display	grafisch	grafisch	×	Text
Soft-Start/Stop-Modus	√	√	NA	NA
variable (Drehteller)Geschwindigkeit	√	√	NA	NA
Start/Stop an identischer Position	√	√	NA	NA
Start nur bei Packgutererkennung möglich	√	√	NA	NA
Wickelprogramme - vorinstalliert	8	8		
- weitere frei programmierbar (PLC)	√ (362.880)	√ (362.880)	×	
<b>c) Folienschlitten</b>				
Lage	innen	innen	außen	außen
Bremse	EMB	EMB	MBB	MBB EMB (optional)
Pre-Stretch (bei Pre-Stretch ist auch immer EMB enthalten)	DPS EPI (optional)	DPS EPI (optional)	IDP (optional)	IDP (optional)
<b>d) Bestückung</b>				
Stapler	Beliebig			
Hubwagen/Rampe				
Hubwagen/Transpalette				
ebenerdig (Bodeneinlassung)				